

表1

品名	番手	メーカー	型名	ロフト角	ライ角	長さ	バランス	重さ	シャフト	振動数	固さ	重さ	トルク	
ドライバー	1 W	キャラウェイ	X - 1 8	10		45	D 0	305	J V - X		R	58	4.7	先調子
ドライバー	1 W	X X I O	2004	11	57	45	D 1	291	M P 300		R	48	4.2	中調子
ドライバー	1 W	X X I O	2006	10	57	45.25	D1.5	291	M P 400	236	S R	51	4.5	中調子
フェアウェイウッド	5 W	キャラウェイ	Xフェアウェイ	19	57	42	D 0	325	J V - X		S	58	4.7	先調子
ユーティリティ	# 5	X X I O	2006	17	59	41	D 0	326	M P 400		R	53	4.9	中調子
ユーティリティ	# 7	X X I O	2006	23	60	40	D 0	333	M P 400		R	53	4.9	中調子
アイアン	# 5	X X I O	フォージド	26	60.5	37.75	D 1	399	Nspro950GH		R	95	1.8	
アイアン	# 6	X X I O	フォージド	29	61	37.25	D 1	404	Nspro950GH		R	95	1.8	
アイアン	# 7	X X I O	フォージド	32	61.5	36.75	D 1	410	Nspro950GH		R	95	1.8	
アイアン	# 8	X X I O	フォージド	36	62	36.25	D 1	418	Nspro950GH		R	95	1.8	
アイアン	# 9	X X I O	フォージド	41	62.5	35.75	D 1	426	Nspro950GH		R	95	1.8	
アイアン	P W	X X I O	フォージド	46	63	35.25	D 1	432	Nspro950GH		R	95	1.8	
ウェッジ	52-6	ツアーステージ	X-wedge 02	52	63.5	35.25	D 2	446	Nspro950GH		S			
ウェッジ	58-10	ツアーステージ	X-wedge 02	58	63.5	35.25	D 2	446	Nspro950GH		S			
ウェッジ	60-8	ツアーステージ	X-wedge 03	60	63.5	35	D 3	469	DG S200		S			